CELOSÍAS

LOUVERS / JALOUSIES

PERSAX®

siente el espacio

CELOSÍAS

LOUVERS / JALOUSIES

04 CELOSÍAS

06 *Fijas*
18 *Móviles*
38 *Motorización*
39 *Sistema Antivandálico*

04 LOUVERS

06 *Fixed*
18 *Mobile*
38 *Motorization*
39 *Anti-vandal system*

04 JALOUSIES

06 *Fixes*
18 *Mobiles*
38 *Motorisation*
39 *Système Anti-Intrusion*

©Persianas Persax, S.A

Versión 3.0- 2019

Para ampliar información sobre los productos de este catálogo, visite nuestra página web www.persax.com, *llamando al* 902 010 564 (+34 965 272 444 *Export) o contactando con su agente comercial*

Versión 3.0- 2019

For further information please contact us at +34 965 272 444 *or* www.persax.com

Version 3.0- 2019

Pour plus d'informations contactez-nous au +34 965 272 444 *ou* www.persax.com

CELOSÍAS

LOUVERS / JALOUSIES

FIJAS / CELOSIAS *FIXED LOUVERS / JALOUSIES FIXES*

Afrodita, Atalanta, Atenea, Diana y Cibeles

castellano

Nuestra oferta de celosías fijas destaca por su amplia gama, elegantes formas y su gran diversidad de aplicaciones, siendo óptimas para su instalación en cerramientos de fachadas, patios y terrazas. El sistema permite además de protección solar, dar intimidad a los espacios.

Las celosías fijas pueden fabricarse tanto en PVC como en aluminio.

Afrodita, Atalanta, Atenea, Diana and Cibeles

english

Our offer of fixed louvers stands out thanks to its wide range of products, elegant shapes and broad diversity of applications, ideal for their installation in façade claddings, patios and terraces, in addition to protection from the sun, the system gives spaces intimacy.

The fixed louvers can be made in PVC and aluminium.

Afrodita, Atalanta, Atenea, Diana et Cibeles

français

Notre offre de jalousies fixes est riche et diversifiée, avec des formes élégantes pour une grande variété d'applications. Elles sont adaptées à une installation sur façade, patio, terrasse. Le système permet la protection solaire et le cloisonnement d'espaces.

Les jalousies fixes peuvent être fabriquées en PVC comme en aluminium.





AFRODITA

Superficie de cobertura total: 100 mm
Total covering surface: 100 mm
Surface couverture totale: 100 mm
Material/ Matériel: Aluminio / Aluminium
304013 - LAMA AL CELOSIA AFRODITA

ATALANTA

Superficie de cobertura total: 100 mm
Total covering surface: 100 mm
Surface couverture totale: 100 mm
Material/ Matériel: Aluminio / Aluminium
304011 - LAMA AL CELOSIA ATALANTA



ATENEA

Superficie de cobertura total: 100 mm
Total covering surface: 100 mm
Surface couverture totale: 100 mm
Material/ Matériel: Aluminio / Aluminium
304009 - LAMA AL CELOSIA ATENEA

DIANA

Superficie de cobertura total: 100 mm
Total covering surface: 100 mm
Surface couverture totale: 100 mm
Material/ Matériel: Aluminio / Aluminium
304101 - LAMA AL CELOSIA DIANA

CIBELES

Superficie de cobertura total: 100 mm
Total covering surface: 100 mm
Surface couverture totale: 100 mm
Material/ Matériel: Aluminio / Aluminium
304001 - LAMA AL CELOSIA CIBELES

CIBELES PVC

Superficie de cobertura total: 100 mm
Total covering surface: 100 mm
Surface couverture totale: 100 mm
Material/ Matériel: PVC
303001 - LAMA PVC CELOSIA CIBELES

»La ausencia de tornillos facilita la instalación en obra.

»The absence of screws facilitates on-site installation.

»L'absence de vis facilite l'installation sur place.

FIJAS / DATOS TÉCNICOS *TECHNICAL FEATURES / DONNÉES TECHNIQUES*



AFRODITA | ATALANTA | ATENEA | DIANA | CIBELES | CIBELES PVC

CARACTERÍSTICAS GENERALES *GENERAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES*

MODELO LAMA *MODEL / MODÈLE*	AFRODITA	ATALANTA	ATENEA	DIANA	CIBELES	CIBELES PVC
MATERIAL *MATERIAL / MATÉRIEL*	ALUMINIO 6063 T5	ALUMINIO 6063 T5	ALUMINIO 6063 T5	ALUMINIO 6063 T5	ALUMINIO 6063 T5	PVC
LARGO PRODUCCIÓN *MAN. LENGTH / LONGUEUR PROD.*	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
SUPERFÍCIE *AREA / SURFACE*	218 mm^2	205 mm^2	287 mm^2	144,47 mm^2	206 mm^2	251,6 mm^2
PERÍMETRO TOTAL *TOTAL PERIMETER / PÉRIMÈTRE TOTAL*	308 mm	289 mm	289 mm	245 mm	288,3 mm	352,7 mm

SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE SOPORTES *MAXIMUM DISTANCE BETWEEN SUPPORTS / DISTANCE MAXIMALE ENTRE LES SUPPORTS*





MONTAJE CELOSIAS FIJAS *ASSAMBLY FIXED LOUVERS/ MONTAGE JALOUSIES FIXES*

FIJAS

ALUMINIO

Su facilidad de instalación permite fijar los soportes verticalmente y a continuación clipar directamente las lamas a los soportes

Its easy installation allows you to fix the supports vertically to then directly clip the slats to the supports

Sa facile d'installation permet de fixer les supports verticalement puis de clipper directement les lames aux supports.

Observaciones

Disponible opción con marco. 60 x 20 mm

Framed option available. 60 x 20 mm

Option avec cadre disponible 60 x 20 mm





Celosía Fija Afrodita - Vista Trasera

1.	Soporte Al Celosia Fija - *Support Profile - Support Aluminium*
2.	Lama Fija - *Fixed Slat - Lame Fixe*

OPCIONES DE MONTAJE *ASSAMBLY OPTIONS / OPTIONS DE MONTAGE*

PASO 10

10 LAMAS / M LUZ: 0 mm

SLATS / LAMES *LIGHT / LUMINOSITÉ*

PASO 8

8 LAMAS / M LUZ: 20 mm

SLATS / LAMES *LIGHT / LUMINOSITÉ*

PASO 9

9 LAMAS / M LUZ: 15 mm

SLATS / LAMES *LIGHT / LUMINOSITÉ*

MONTAJE CELOSIAS FIJAS *MOUNTING FIXED LOUVERS / MONTAGE JALOUSIES FIXES*

FIJAS

PVC

La ausencia de tornillos en la instalación de las celosías de PVC facilita el montaje en obra.

The absence of screws in the installation facilitates the on-site assembly of the PVC lattices.

L'absence de vis pour l'installation des jalousies en PVC facilite le montage sur place.

Observaciones

Disponible opción con marco.
Framed option available.
Option avec cadre disponible



1.	Soporte Al Celosia Fija - *Support Profile - Support Aluminium*
2.	Lama Fija - *Fixed Slat - Lame Fixe*

OPCIONES DE MONTAJE *ASSAMBLY OPTIONS / OPTIONS DE MONTAGE*

PASO 10
10 LAMAS / M LUZ: 0 mm
SLATS / LAMES *LIGHT / LUMINOSITÉ*

PASO 8
8 LAMAS / M LUZ: 20 mm
SLATS / LAMES *LIGHT / LUMINOSITÉ*

PASO 9
9 LAMAS / M LUZ: 15 mm
SLATS / LAMES *LIGHT / LUMINOSITÉ*

DIANA

ALUMINIO MICROPERFORADA

Presentamos la posibilidad de micro-perforar la lama fija Diana. Con ello ganará en luminosidad sin renunciar a la protección que le dota la celosía.

We offer the possibility of microperforate Diana fixed louver what allows to gain brightness without losing protection .

Nous présentons l'option de micro-perforer la lame fixe Diana. Cela permet d'augmenter la luminosité sans renoncer à la protection apportée par la jalousie.

Observaciones
Disponible opción con marco.
Framed option available.
Option avec cadre disponible



1.	Soporte Al Celosia Fija - *Support Profile - Support Aluminium*
2.	Lama Al Celosia Diana (Ciega _ Microperforada) - *Fixed Slat - Lame fixe*



OPCIONES DE MONTAJE *ASSAMBLY OPTIONS / OPTIONS DE MONTAGE*

PASO 9,5
9,5 LAMAS / M LUZ: 0 mm
SLATS / LAMES *LIGHT / LUMINOSITÉ*

PASO 8
8 LAMAS / M LUZ: 19 mm
SLATS / LAMES *LIGHT / LUMINOSITÉ*

PASO 9
9 LAMAS / M LUZ: 15 mm
SLATS / LAMES *LIGHT / LUMINOSITÉ*

MOVILES / CELOSIAS *MOBILE LOUVERS / JALOUSIES MOBILES*

Costablanca

castellano

El perfil de la lama Costablanca gracias a su diseño actual y práctico consigue un estético acabado y un mejor cierre. Óptimas como sistema de protección solar para fachadas. Dicho sistema de lamas permite la regulación de la luz consiguiéndose notables ahorros en la climatización interior de los edificios gracias a la creación de zonas de sombra que reducen la incidencia de los rayos solares a la que son sometidos.

Nuestras celosías pueden ser instaladas como un muro cortina donde se requiera controlar la entrada de luz, evitar el agua o la acción del viento.

Las celosias Costablanca pueden fabricarse tanto en PVC como en aluminio de extrusión, obteniendo resultados excelentes en sus pruebas de resistencia a las cargas del viento.

Tabarca and Costablanca

english

Thanks to the modern and practical design of the Costablanca slat profile, an esthetic finish and more airtight closure are achieved. They are ideal as a sun protection system for facades. This slat system allows you to regulate light, achieving considerable savings in the interior air conditioning of buildings thanks to the creation of shaded areas that reduce the impact of sun rays reaching them.

Our louvers can be installed as a curtain wall where the requirement is to control the entry of light, avoid water or the action of the wind.

The Costablanca louvers can be made in PVC and extruded aluminium, obtaining excellent results in the wind load resistance tests.

Tabarca et Costablanca

français

Les profils des lame Costablanca, grâce à leur design moderne et pratique, offrent une finition esthétique et une fermeture plus étanche. Ce système est optimal pour la protection solaire des façades. Les lames permettent l'ajustement de la lumière, permettant d'obtenir d'importantes économies en ce qui concerne la climatisation intérieure, grâce à la création de zones d'ombre qui réduisent l'incidence des rayons solaires.

Nos jalousies peuvent être installées en tant que mur-rideau où l'on souhaite contrôler l'entrée de lumière, éviter l'eau ou l'action du vent.

Les jalousies et Costablanca peuvent être fabriquées en PVC comme en aluminium extrudé pour obtenir d'excellents résultats en termes de résistance au vent.



LAMAS *SLATS / LAMES*

Grupo / Group / Groupe 1

1013 | 1015 | 1019 | 3005 | 3007 | 5010 | 6005 | 6009 | 7011 | 7016

7022 | 7035 | 8007 | 8014 | 8017 | 8019 | 9010 | Negro 9005 | Negro Mate

Grupo / Group / Groupe 2

1011 | 8003 | Natural Grata | Pizarra Moteado | Marfil

Grupo / Group / Groupe 3

Bronce Grata | Bronce Mate | Inox Grata | Inox Mate | Oro Grata | Oro Mate

Grupo / Group / Groupe 4

Pinos Nudos | Nogal Oscuro | Roble Golden | Embero | Nogal Texturado | Embero Texturado



COSTABLANCA AL 150

Superficie de cobertura total: 150 mm
Total covering surface: 150 mm
Surface totale de couverture: 150 mm
Material: Aluminio / Aluminium
304003 - LAMA AL CELOSIA COSTABLANCA-150

COSTABLANCA PVC 150

Superficie de cobertura total: 150 mm
Total covering surface: 150 mm
Surface totale de couverture: 150 mm
Material: PVC
303002 - LAMA PVC CELOSIA COSTABLANCA-150
(Solo en color blanco)

»Permite la regulación de la incidencia del sol consiguiéndose notables ahorros en la climatización de los edificios

»They allow you to regulate the incidence of the sun, achieving considerable savings in the interior air conditioning of buildings.

»Permet d'ajuster l'incidence du soleil, afin de réaliser d'importantes économies d'énergie en terme de climatisation.



304003 - COSTABLANCA AL 150



303002 - COSTABLANCA PVC 150

CARACTERÍSTICAS GENERALES *GENERAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES*

MODELO LAMA *MODEL / MODÈLE*	TABARCA AL 75	TABARCA PVC 71	COSTABLANCA AL 150	COSTABLANCA PVC 150
MATERIAL *MATERIAL / MATÉRIEL*	ALUMINIO 6063 T5	PVC	ALUMINIO 6063 T5	PVC
LARGO PRODUCCIÓN *PROD. LENGTH / LONGUEUR PROD.*	6 m	6 m	6 m	6 m
SUPERFÍCIE *AREA / SURFACE*	181 mm^2	181 mm^2	470 mm^2	442 mm^2
PERÍMETRO TOTAL *TOTAL PERIMETER / PÉRIMÈTRE TOTAL*	325 mm	325 mm	690 mm	770 mm
LAMAS POR METRO *SLATS PER METRE / LAMES PAR MÈTRE*	14	14	8	8

RESISTENCIA A LAS CARGAS DEL VIENTO *RESISTANCE TO WIND LOADS / RÉSISTANCE AUX CHARGES DE VENT*

UNE-EN 1932:2001	CLASE 5	CLASE 3	CLASE 6	CLASE 5

ANCHO MÁXIMO *MAXIMUM DISTANCE BETWEEN SUPPORTS / LARGEUR MAXIMALE*





SISTEMA MÓVIL COSTABLANCA 150

COSTABLANCA 150

ALUMINIO

Persax ha desarrollado unos tapones de aluminio integrados con el perfil de la lama Costablanca, ampliando nuestros acabados.

Persax has developed aluminium caps that are integrated with the profile of the Costablanca slat, extending our range of finishes.

Persax a développé des bouchons en aluminium mieux intégrés au profil de la lame Costablanca, permettant d'amplifier la gamme de finitions.

1.	Lama Al Celosia Costablanca-150 - *Costablanca Slat - Lame Costablanca*
2.	Kit Celosia Costablanca-150 - *Kit Costablanca-150 - Kit Costablanca-150*
3.	Cierre Pos. Exterior Lama Costablanca 120-150 Negro - *Adjustable position bracket - Système de fermeture*
4.	Pletina Comando Al 15x3 Celosia Al - *Control flat bar - Tige de transmission*
5.	Bulon Remache Duraluminio - *Socket - Douille lame*
6.	Remache 4x14 Montaje Celosia 120-150 - *Bolt - Rivet*
7.	Kit de Tornillería - *Screw Kit - Kit visserie*



SISTEMA MÓVIL COSTABLANCA 150

COSTABLANCA 150

PVC

Sistema de clipado a la varilla consiguiendo optimizar los tiempos de montaje.

Clipping to the control flat bar optimizes assembly times.

Système de clip permettant d'optimiser le temps de montage de la tige.

1.	Lama Celosia Costablanca-150 PVC - *Slat - Lame*
2.	Jgo Tapón ABS Celosia Costablanca-150 PVC - *Cap Bracket - Jeu d'embouts*
3.	Mecanismo Acc ABS Celosia Costablanca-150 PVC Dch/Izq - *Control drive cap - Système de réglage*
4.	Mando Accionamiento - *Control Drive - Commande de fonctionnement*
5.	Pletina comando Al 15 x 3 Celosía Al - *Control flat bar - Tige de transmission*



La tapa comando posee un sistema de freno con diferentes grados de apertura para facilitar la regulación de la luminosidad.

The control cap has a braking system with different degrees of openness to facilitate the regulation of light.

Le couvercle de commande comporte un système de frein avec différents niveaux d'ouverture pour simplifier le réglage de la luminosité.



LEVANTE / CELOSIAS *LOUVERS / JALOUSIES*

Levante 120, 210, 300 y 400

Levante 120, 210, 300 and 400

Levante 120, 210, 300 et 400

castellano

Los perfiles de lama Levante gracias a su elegante diseño pueden conseguir unos resultados espectaculares siendo su único límite la imaginación del arquitecto. Perfectas para revestimiento de fachadas creando un estilo vanguardista. Óptimas para cubrir grandes superficies acristaladas pueden proyectarse fijas o móviles cuando se precise no interferir en la vista desde el interior.

english

Thanks to their elegant design, the Levante slat profiles can achieve spectacular results where the only limit is the architect's imagination. Perfect for façade claddings, they create an avant-garde style. Ideal for covering large glass surfaces, they can be fixed or mobile when it is preferable not to interfere with the view from inside.

français

Les profils des lames Levante permettent d'obtenir des résultats spectaculaires grâce à leur design élégant, laissant libre cours à l'imagination des architectes. Elles sont parfaites en tant que revêtement de façades, créant un style avant-gardiste. Idéales pour couvrir de grandes surface vitrées, elles peuvent être conçues fixes ou amovibles, dans le cas où l'on souhaite conserver la visibilité depuis l'intérieur.



LEVANTE 210

Superficie de cobertura total: 210 mm
Total covering surface: 210 mm
Surface totale de couverture: 210 mm
Material: Aluminio / Aluminium
304093 - LAMA AL CELOSIA LEVANTE 210

LEVANTE 120

Superficie de cobertura total: 120 mm
Total covering surface: 120 mm
Surface totale de couverture: 120 mm
Material: Aluminio / Aluminium
304026 - LAMA AL CELOSIA LEVANTE 120

»Perfectas para revestimiento de fachadas creando un estilo vanguardista.

INSTALACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Nuestras celosías pueden ser instaladas en horizontal tipo muro cortina o en vertical tipo reja donde se requiera controlar la entrada de luz, evitar el agua o la acción del viento.

Our louvers can be installed horizontally as a curtain wall or vertically like a grille where the requirement is to control the entry of light, avoid water or the action of the wind.

Nos jalousies peuvent être installées à l'horizontale, type mur-rideau, à la verticale, type grille, là où l'on souhaite contrôler l'entrée de lumière, éviter l'eau ou l'action du vent.

»Perfect for facade claddings, creating an avant-garde style.

»Elles sont parfaites en tant que revêtement de façades, grâce à leur style avant-gardiste.

304026 - LEVANTE 120



304093 - LEVANTE 210



CARACTERÍSTICAS GENERALES GENERAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MODELO LAMA MODEL / MODÈLE	LEVANTE 120	LEVANTE 210
MATERIAL MATERIAL / MATÉRIEL	ALUMINIO 6063 T5	ALUMINIO 6063 T5
PESO WEIGHT / POIDS	1,010 Kg/m	1,879 Kg/m
SECCIÓN SECTION / SECTION	374 mm²	696 mm²
PERÍMETRO TOTAL TOTAL PERIMETER / PÉRIMÈTRE TOTAL	606 mm	1.025 mm

ANCHURA MÁXIMA - LEVANTE FIJA MAXIMUM WIDTH FIXED / LARGEUR MAXIMALE FIXE

	1	2	3	4
120	1,3			
210	1,5			

ANCHURA MÁXIMA - LEVANTE MÓVIL MAXIMUM WIDTH MOBILE / LARGEUR MAXIMALE MOBILE

	1	2	3	4
120	1,5			
210	1.5	2,0		

SISTEMA FIJO *FIXED SYSTEM / SYSTÈME FIXE*

LEVANTE
120-210

Como se puede ver en las imágenes las celosías están montadas en sencillas estructuras de tubo

Al estar fabricadas en aluminio permite al arquitecto contar con una amplia gama de acabados RAL y anodizados.

As you can see in the pictures the trusses are mounted on simple tube structures.

The fact that they are made of aluminium allows the architect to have a wide range of RAL and anodised finishes.

Comme le montrent les images, les jalousies sont montées sur de simples structures de tubes carrés ou rectangulaires, dans différents matériaux.

L'utilisation de l'aluminium permet à l'architecte de choisir parmi une vaste gamme de finitions RAL et anodisés.

120-210



1.	Lama Levante 120-210 - *Levante Slat - Lame Levante*
2.	Tapa Lateral Lama Fija Orientable Celosia Levante-120-210 - *Cap Support - Embout latéral*
3.	Kit de Tornillería - *Screw Kit - Kit visserie*
4.	Soporte Al Celosia Levante - *Support profile - Support profil*

FIJA / COMPONENTES *COMPONENTS / COMPOSANTS*

104015
TAPA VERTICAL SOPORTE CELOSIA LEVANTE
UPPER CAP SUPPORT
COUVERCLE MONTANT



104016
TAPA LAT LAMA FIJA ORIENTABLE LEVANTE-120
CAP SUPPORT LEVANTE 120
CAPUCHON SUPPORT LEVANTE 120



104154
TAPA LAT LAMA FIJA ORIENTABLE LEVANTE-210
CAP SUPPORT LEVANTE 210
CAPUCHON SUPPORT LEVANTE 210



SISTEMA FIJO *FIXED SYSTEM / SYSTÈME FIXE*



Levante 120 Fija

ESQUEMA DE ÁNGULOS POSIBLES - LEVANTE FIJA
POSSIBLE ANGLES SCHEMES / SCHÉMA DES ANGLES POSSIBLES

0º-15º-30º-45º-60º



LAMAS POR METRO DE ALTURA
SLATS PER HEIGHT METER - LAMES PAR MÈTRE DE HAUTEUR

LEVANTE 120
8 LAMAS POR METRO DE ALTURA

LEVANTE 210
4 LAMAS POR METRO DE ALTURA

LEVANTE 300
3 LAMAS POR METRO DE ALTURA

LEVANTE 400
3 LAMAS POR METRO DE ALTURA

LEVANTE

120 - 210

Tapa comando con sistema de freno con terminaciones más actuales y cómodas. Diferentes grados de apertura para facilitar la regulación de luminosidad.

Control cover with a braking system with more modern and comfortable handles. Different degrees of openness to facilitate the regulation of light.

Couvercle de commande avec système de frein ayant des finitions plus modernes et pratiques. Différents niveaux d'ouverture pour simplifier le réglage de la luminosité.



1.	Kit Celosia Movil Levante 120-210 - *Levante Kit - Levante Kit*
2.	Lama Levante 120-210 - *Levante Slat - Lame Levante*
3.	Cierre Pos. Exterior Negro - *Adj. position bracket - Système de fermeture*
4.	Kit de Tornillería - *Screw Kit - Kit de visserie*
5.	Tubo y Escuadra 40x40 - *Profile and corner - Tube de 40x40*
6.	Pletina Comando Al 15 X 3 - *Control flat bar - Tige de transmission*
7.	Remache 4x14 Montaje Celosia 120-150 - *Rivet*
8.	Bulon Remache Duraluminio - *Socket - Douille lame*

Las celosías móviles pueden ser proyectadas con mecanismos manuales donde se puede acceder a su movimiento desde el interior.

The mobile louvers can be designed with manual mechanisms to activate their movement from inside.

Les jalousies amovibles peuvent être conçues avec des mécanismes manuels afin d'accéder à leur manipulation depuis l'intérieur.

MOVIL 120-210 / COMPONENTES *COMPONENTS / COMPOSANTS*

104123
KIT CELOSIA MOVIL LEVANTE 120
MOBILE KIT LOUVER LEVANTE 120
KIT JALOUSIE MOBILE LEVANTE 120



104145
KIT CELOSIA MOVIL LEVANTE 210
MOBILE KIT LOUVER LEVANTE 210
KIT JALOUSIE MOBILE LEVANTE 210



104125 - 104139
CIERRE POSICIÓN
ADJUSTABLE POSITION BRACKET
SYSTÈME DE FERMETURE



111440
KIT TORNILLERIA LAMA MOVIL LEVANTE
SCREW KIT
KIT DE VISSERIE

4x2x2 DIN7982, ø5,5X45 mm
4x2x2 DIN7982, ø3,2x22 mm

4x2x2 DIN7982, ø5,5x45 mm
4x2x2 DIN7982, ø4,2x35 mm
4x2x2 DIN7982, ø3,5x22 mm

104003
ESCUADRA AL MARCO 40 X 40
CORNER AL 40x40
ANGLE AL 40x40



330033
TUBO ALUMINIO 40X40X1.5
40 x 40 TUBE
TUBE DE 40 x 40



304039
PLETINA COMANDO AL 15 X 3 CELOSIA AL
CONTROL FLAT BAR
TIGE DE TRANSMISSION



MOVIL / COMPONENTES *COMPONENTS / COMPOSANTS*

104037
KIT EJE IMPULSION SIMPLE
CONNECTOR AXEL SIMPLE
KIT AXE IMPULSION SIMPLE



104038
KIT EJE IMPULSION DOBLE
CONNECTOR AXEL DOUBLE
KIT AXE IMPULSION DOUBLE



MOTORIZACIÓN CELOSÍAS

PARA LEVANTE 120-210 Y COSTABLANCA 150

Las celosías móviles pueden ser proyectadas motorizadas cuando las necesidades del proyecto así lo requieran.

The mobile louvers can be designed with motorized mechanisms when required by the project.

Les jalousies mobiles peuvent être conçues motorisées si les besoins du projet l'exigent.

	Potencia *Power* *Puissance*	**Voltaje** *Voltage* *Tension*	**Velocidad** *Speed* *Vitesse*
Motor D4	200 N	160W	30 mm/s

Sistema Levante 120-210 y Costablanca 150

OPCIONES DE MOTORIZACIÓN
ENGINE OPTIONS / OPTIONS DE MOTEUR

124537 *MOTOR PX CELOSIA LAMAS MOVILES CARRERA 180 D4 (para Levante 120 y 210)*



OPCIÓN ANTIVANDÁLICO *ANTI-VANDAL SYSTEM / SYSTÈME ANTI-VANDALISME*

El sistema antivandálico es compatible con las lamas móviles Levante y Costablanca; y consiste en una barra de acero que atraviesa toda la lama, dotándola de una resistencia mayor a los golpes.

Esto hace que la celosía dote al espacio de un grado de seguridad extra.

The antivandalism system is suitable for Levante and Costablanca moving slats. This system consists of an inside steel bar crossing the slat that confers a higher resistance to blows

This confers the louvers an extra degree of safety.

Le système de sécurité anti-vandalisme est compatible avec les lames mobiles Levante et Costablanca. Il est constitué d'une barre en acier qui traverse toute la lame, lui procurant ainsi une plus grande résistance aux coups.
Il permet ainsi de fournir un niveau de sécurité supplémentaire à l'environnement



Levante 120-210

Cotablanca AL

SISTEMA ANTIVANDÁLICO
ANTI-VANDAL SYSTEM / SYSTÈME ANTI-INTRUSION

COSTABLANCA AL



LEVANTE 120



ANCHURA MÁXIMA
MAXIMUM WIDTH / LARGEUR MAXIMALE

LEVANTE 210



OFICINA CENTRAL

HEAD OFFICE / SIÈGE SOCIAL

PERSAX

VILLENA (Alicante)

Autovía A-31 (salida 191)
03400 Villena (Alicante)
ESPAÑA
T. 902 010 564 · 965 817 520
T.Export. +34 965 272 444
Fax. 902 010 565
Fax.Export. +34 965 340 722
central@persax.es (España)
export@persax.es (Export)

DELEGACIONES NACIONALES
NATIONAL OFFICES/ FILIALES NATIONALES

PERSAX ARAGÓN
TAUSTE (Zaragoza)

Polígono Industrial "Las Rozas" - Parcela II - Nave 2
50660 Tauste (Zaragoza)
T. 976 855 336 - 976 854 833
F. 976 859 161
aragon@persax.es

PERSAX CASTILLA-LEON
PALENCIA

c/ Tejedores, 35 - Parcela 235. Polígono Industrial "San Antolín"
34003 Palencia
T. 979 713 360
F. 979 711 601
castillayleon@persax.es

PERSAX SEVILLA
SEVILLA

Diego de Almagro, 35
41530 Morón de la Frontera
T. 955 852 512
F. 955 852 768
sevilla@persax.es

PERSAX HUELVA
HUELVA

Ctra. Huelva-Sevilla km. 78 - Polígono Industrial Indutec - Nave 10
21610 San Juan del Puerto (Huelva)
T. 959 356 031
F. 959 367 995
huelva@persax.es

PERSAX VALENCIA
VALENCIA

Camino viejo de Torrent, nº48 (Pol. Ind. El Bovalar)
46970 · Alaquàs (Valencia)
T. 96 091 48 47
F. 96 091 48 19
info.valencia@persax.es

FILIALES INTERNACIONALES
WORLDWIDE OFFICES/ FILIALES INTERNATIONALES

PERSAX MEXICO
Mazatlán

PERSAX MEXICO S DE RL DE CV
Avenida Julio Berdegué Aznar, 642 - Col. Francisco Vila
Mazatlán, Sin CP 82127
T. (669) 105.5010
dirección@persax.mx / www.persax.mx

PERSAX CROACIA
SENKOVEC

PERSAX d.o.o.
Mokricka 80, Kljuc Brdovecki
10292 Senkovec
T. +385 1 3353500
F. +385 1 3353533
info@persax.hr / www.persax.hr

PERSAX®

siente el espacio

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

AENOR

Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

ER-0536/2008